

■ *Při vstupu*

Tepelná izolace a odolnost proti venkovním vlivům, jako i dostupná cena svědčí o atraktivitě dveří Gdaňsk, Štětín, a Toruň. Dveře z této série jsme vyrobily tak, aby splnily technické očekávání (prověřená konstrukce) a aby byly vzhledově pěkné.

Odlišností je povrch který je z vinylového materiálu se strukturou „dřevo“. Výsledkem je vysoká estetická hodnota jako uširá pro rodinné dom, pro které především je tato nabídka určena.

Dveře z této skupiny nabízíme v kompletu tj. křídlo a zárubeň která je odolná vůči atmosférickým vlivům.

Doporučujeme otevíravost dveří směrem – dovnitř.

K docílení bezproblémového užívání, doporučujeme provést zastřešení dveří.

U dveří kde bude otevíravost směrem – ven, je zastřešení nezbytné.



**GDAŇSK,
ŠTĚTÍN,
TORUŇ**

Povrch se strukturou „dřevo“.



GDAŇSK,
plné

GDAŇSK,
prosklené

GDAŇSK,
plné

GDAŇSK,
prosklené

ŠTĚTÍN,
prosklené

TORUŇ,
plné

Barvy ★★★★★



Bílá



Hnědá



výplň: termo-izolační

te ch n i c k é i n f o r m a c e

KONSTRUKCE

Rám dveří je zhotoven z borovicových profilů. Tyto dveře mají speciální termo-izolační výplň z pěnového polystyrénu. Povrchovou úpravu dveří tvoří lisovaný pozinkovaný plech s vinylovým povlakem hnědé nebo bílé barvy. Ve spodní hraně je umístěno těsnění. Tloušťka křídla je 45 mm.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v bezpodrážkovém provedení. Boční hrany jsou stejné barvy jako samotné křídlo.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava dveří je tvořená vinylovým povlakem (imitace „dřevěného póru“).

MODEL

Jednokřídlé plné: • GDAŇSK • TORUŇ.

Jednokřídlé se sklem: • GDAŇSK, ŠTĚTÍN.

U dveří se sklem je použito dvojité reflexní bezpečnostní sklo: kouřové (GDAŇSK) a číré (ŠTĚTÍN).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Dva zámky – dolní (roztec 72 mm) a horní; u obou se dá použít obyčejná cylindrická vložka nebo vložka se zvýšenými technickými parametry
- Tři závěsy s bezpečnostními hroty proti vysazení
- Zárubeň

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)

- Kukátko stříbrné barvy
- Štítkové kování
- Horní rozeta

ROZMĚRY (viz. str. 115-118)

GDAŇSK „80“, „90“

TORUŇ, ŠTĚTÍN „90“.

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 150 mm. Vyhotovená z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,5 mm. Povrch zárubně je práškově lakován podkladovou barvou: hnědá (RAL 8028) nebo bílá (RAL 9016). Zárubeň má celoobvodové těsnění a práh, který je vyroben z nerezové oceli v rozšířené verzi. Možnost objednávkou zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „– 30“.

POZNÁMKY:

- U vstupních dveří venkovních doporučujeme jejich zastřešení. U dveří otevíraných ven je zastřešení nutné!

